



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

## AQUAFUGE 18

SILIKÓNOVÝ REPELENT NA BÁZE VODY, ZABEZPEČUJÚCI VYSOKÚ OCHRANU VŠETKÝCH POVRCHOV. IDEÁLNY NA MODRÝ GRANIT.

### I. APLIKÁCIA

AQUAFUGE 18 je navrhnutý na steny a fasády: vápenec, modrý granit, betón, cement, vláknitý cement, vapenné omietky, atď.

### II. VÝHODY PRODUKTU

- výrazný efekt
- zabraňuje poškodeniu mrazom
- môžete aplikovať na vlhký povrch
- ľahko upchá póry na povrchu
- zabraňuje usádzaniu špiny
- vhodný do rozprašovačov
- nemení vzhľad ani porovitost
- je bez rozpúšťadiel
- bez zápachu a farby
- limituje tvorbu mikroorganizmov

### III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- vodnatý produkt
- bezfarebná tekutina
- Hmotnosť: 1 g/cm<sup>3</sup> pri 20°C
- pH: 12,3
- nehorľavý
- nie je mrazu odolný

### IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: nikdy sa neriedi.
2. Nariadenie: rozprašovač, valček, airless tlaková pištoľ.
3. Postup: Produkt dobre premiešajte. Aplikujte 1-2 vrstvy v 10 minútových intervaloch, kým nie je povrch nasýtený. Vyhnite sa nadmernej spotrebe (môžu ostať fľaky). Aplikujte na čistý a pokiaľ možno najsuchší povrch.
4. Čas aplikácie: efektívny hneď po vyschnutí produktu (1-viac hodín).
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: v závislosti od materiálu a jeho porovitosti.

### V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: ochráňte povrch ktorý nepodlieha aplikácii (sklo, PVC, atď.)
2. Ochrana personálu: Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia ihneď umyte prúdom čistej vody.

### VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

### VII. BALENIA

- 200 L: sud
- 20 L: paleta 24x20 L
- 5 L: kartón 4x5 L

**Dôležité:** Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.