



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

DEROX 320

VŠESTRANNÝ KYSLÝ ROZTOK: ČISTENIE OBKLADOV A ODSTRAŇOVANIE USADENÍN NA BETÓNE A KOVOCH.

I. APLIKÁCIA

Čistenie cementových usadenín, zvyškov po špárovaní, dlažieb, glazúrovaných materiálov, atď. Slúži ako odmasťovač betónových podlah pred maľovaním alebo renováciou. Vhodný na prípravu ocele, hliníka a zinku na maľovanie.

II. VÝHODY PRODUKTU

- rýchly a veľmi účinný
- vysoko všestranný
- koncentrovaný
- slabo zapácha

III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- vysoko koncentrovaný produkt
- na báze vody, jemne sfarbený
- Hmotnosť: 1,12 g/cm³ pri 20°C
- pH: 1
- nehorľavý
- nie je mrazu odolný

IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: riedte vodou v pomere 1:1
2. Náradie: rozprašovač, štetec, valček. Môžete použiť na namáčanie kovových prvkov.
3. Postup: Aplikujte produkt DEROX 320 na povrch a nechajte pôsobiť. Zmyte povrch tlakom vody alebo vodným lúčom.
4. Čas aplikácie: 5-20 minút.
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: 150-300 g/m² po zriedení.

V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: neaplikujte DEROX 320 na vápencové materiály.
2. Ochrana personálu: Tento produkt je zlúčeninou kyslých minerálov. Môže spôsobiť popáleniny kože. Odporúčame nosiť ochranné rukavice a okuliare. V prípade zasiahnutia ihneď umyte prúdom čistej vody.

VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

VII. BALENIA

- 25 kg: paleta 24x25 kg
- 6 kg: kartón 4x6 kg
- 1 kg: kartón 12 ks

Dôležité: Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.