



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

SCALP DMC 73

ÚČINNÝ ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ NA VÁPENCOVÉ MATERIÁLY A MINERÁLNE POVRCHY

I. APLIKÁCIA

Účinný čistiaci prostriedok na kameň, mramor a usadeniny spôsobené atmosférickým znečistením v mestách.

II. VÝHODY PRODUKTU

- veľmi rýchly a efektívny
- silne účinný

III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- tixotropický gél na báze vody
- jemne žltkavý gél
- Hmotnosť: 1,23 g/cm³ pri 20°C
- pH: 14
- je mrazu odolný
- nehorľavá látka

IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: nikdy sa neriedi.
2. Náradie: valček, štetec so syntetickým vlasom, airless tlaková pištoľ
3. Postup: Produkt pred použitím riadne vymiešajte. Aplikujte na suchý alebo mokrý povrch a nechajte pôsobiť. Zmyte z povrchu tlakom vody a postup opakujte podľa potreby. Neutralizujte povrch hneď po očistení produktom SCALP DMC 73 kým nie je povrch nasýtený.
4. Čas aplikácie: 1/4 - 1 hod. max.
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: 300-600 g/m² v závislosti od pórovitosti povrchu.

V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: Ničivý účinok pri hliníkových, zinkových a galvanizovaných materiáloch.
2. Ochrana personálu: Produkt je silne alkalický a môže spôsobiť vážne popáleniny. Je nutné ochranné oblečenie (latexové rukavice, ochrannú obuv, okuliare a ochranný plášť). Pri zasiahnutí pokožky alebo očí ihneď opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

VII. BALENIA

- 25 kg: paleta 24x25 kg
- 6 kg: kartón 4x6 kg

Dôležité: Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.