



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

## SCALPFUGE 32

EFEKTÍVNA A DEFINITÍVNA BARIÉRA PROTI KAPILÁRNEJ VZLÍNAJÚCEJ VLNKOSTI.  
RIEŠENIE A PREVENCIA.

### I. APLIKÁCIA

SCALPFUGE 32 je injekčný produkt používaný na riešenie problému s vlhkosťou a k riešeniu kapilárnej vzliňajúcej vlhkosti.

### II. VÝHODY PRODUKTU

- výrazný efekt na minerálnych povrchoch
- môžete aplikovať na vlhký povrch
- ľahko upcháva póry na povrchu
- zamedzuje poškodeniu mrazom
- nemení ani vzhľad ani pórovitosť povrchu
- riešenie a prevencia
- je bez rozpúšťadiel
- bez zápachu a farby
- produkt na báze vody
- možné aplikovať za prevádzky

### III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- produkt na báze silikónových derivátov
- bezfarebná tekutina
- Hmotnosť: 1,05 g/cm<sup>3</sup> pri 20°C
- pH: 13
- nehorľavý
- nie je mrazu odolný

### IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: nikdy sa neriedi.
2. Nariadenie: murárska vrtačka, a nízkotlakový injekčný systém
3. Postup: Vyrtať diery o priemere 14 mm v základe steny. Vrtajte šikmo k zemi asi 15 cm od podlahy. Diery by mali byť od seba vzdialené asi 15 cm a do 3/4 steny hlboké.
4. Čas aplikácie: po aplikovaní produktu by sa efekt mal dostaviť do 48 hodín.
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: 1-2 L/meter pri 10 cm hrúbke steny.

### V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: ochráňte povrch ktorý nepodlieha aplikácii (sklo, PVC, atď.)
2. Ochrana personálu: Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia ihneď umyte prúdom čistej vody.

### VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

### VII. BALENIA

- 200L: sud
- 20 L: paleta 24x20 L
- 5 L: kartón 4x5 L

**Dôležité:** Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.



**Distribútor pre SR:** MIREX-MH, Fabiniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovakia  
**web:** www.mirex-mh.sk **mail:** mirex@mirex-mh.sk **tel./fax:** 00421 53 44 271 40