



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

SCALPFUGE 35

VYSOKOÚČINNÝ VODNÝ REPELENT-POLYOXÁNOVÉ A SILÁNOVÉ ŽIVICE, KTORÉ NEVYTVÁRAJÚ NEŽIADÚCI POVLAK. NIE JE POTREBNÉ BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIE.

I. APLIKÁCIA

SCALPFUGE 35 je vodný repelent na hrubé plastické krytiny, hydraulické krytiny, kameň, mramor, betón, dlažby, bridlice, vláknitý cement, modrý granit a vápen-cové krytiny.

II. VÝHODY PRODUKTU

- výrazný efekt
- zabraňuje poškodeniu mrazom
- môžete aplikovať na vlhký povrch
- ľahko upchá póry na povrchu
- zabraňuje usádzaniu špiny
- vhodný do rozprašovačov
- nemení vzhľad ani porovitosť
- je ekologický a bez rozpúšťadiel
- bez zápachu
- limituje tvorbu mikroorganizmov

III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- vodnatý produkt
- biela tekutina
- Hmotnosť: 1 g/cm³ pri 20°C
- pH: 7, neutrálne
- nehorľavý
- nie je mrazu odolný

IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: nikdy sa neriedi.
2. Nádrie: rozprašovač, valček, airless tlaková pištoľ.
3. Postup: Produkt dobre premiešajte. Aplikujte 1-2 vrstvy v 10 minútových intervaloch, kým nie je povrch nasýtený. Vyhnite sa nadmernej spotrebe (môžu ostať fľaky). Aplikujte na čistý a pokiaľ možno najsušší povrch.
4. Čas aplikácie: efektívny hneď po vyschnutí produktu (1-viac hodín).
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: v závislosti od materiálu a jeho pórovitosti.

V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: ochráňte povrch ktorý nepodlieha aplikácii (sklo, PVC, atď.)
2. Ochrana personálu: Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia ihneď umyte prúdom čistej vody.

VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

VII. BALENIA

- 20 L: paleta 24x20 L
- 5 L: kartón 4x5 L

Dôležité: Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.