



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

SCALPFUGE ACRYL

VYSOKOÚČINNÝ, FILM VYTVÁRAJÚCI, VODNÝ REPELENT ŠPECIALIZOVANÝ NA OCHRANU STRIECH-AKRYLOVOSILIKÓNOVÉ ŽIVICE, POLYSILOXÁNOVÉ A SILÁNOVÉ ŽIVICE. EXTRÉMNE SOFISTIKOVANÝ PRODUKT NA BÁZE VODY.

I. APLIKÁCIA

Tento produkt je navrhnutý k ochrane striech-dlaždice, bridlica, betón, cement, vláknitý cement, šindel, atď. Môže byť použitý aj na steny a fasády. Vytvára zamatový vzhľad. Nie je potrebné špeciálne označenie pre použitie a prepravu.

II. VÝHODY PRODUKTU

- vytvrdzuje povrch a nemení pórovitosť
- zabraňuje poškodeniu mrazom
- môžete aplikovať na vlhký povrch
- ľahko upchá póry na povrchu
- zabraňuje usádzaniu špiny
- vhodný do rozprašovačov
- povrch sa dá natrieť farbou
- je ekologický a bez rozpúšťadiel
- bez zápachu
- limituje tvorbu mikroorganizmov

III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- vodnatý produkt
- mliečna tekutina
- Hmotnosť: 1 g/cm³ pri 20°C
- pH: 12
- nehorľavý
- nie je mrazu odolný

IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: nikdy sa neriedi.
2. Nádrie: rozprašovač, valček, airless tlaková pištoľ.
3. Postup: Produkt dobre premiešajte. Aplikujte 1-2 vrstvy kým nie je povrch nasýtený. Vyhnite sa nadmernej spotrebe (môžu ostať flaky). Aplikujte na čistý a pokiaľ možno najsuchší povrch.
4. Čas aplikácie: efektívny hneď po vyschnutí produktu (1-viac hodín).
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: 300 g/m² v závislosti od materiálu a jeho pórovitosti.

V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: ochráňte povrch ktorý nepodlieha aplikácii (sklo, PVC, atď.)
2. Ochrana personálu: Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia ihneď umyte prúdom čistej vody.

VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

VII. BALENIA

- 200 L: sud
- 20 L: paleta 24x20 L
- 5 L: kartón 4x5 L

Dôležité: Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.