



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

SCALPFUGE OM 70

VODNÝ REPELENT S ROZPÚŠŤADLOM - NEOBSAHUJE SILIKÓN, NEVYTVÁRA POVLAK, OBSAHUJE ORGANICKO-METALICKÉ ZLOŽKY.

I. APLIKÁCIA

SCALPFUGE OM 70 je navrhnutý na penetráciu kameňa, sadrokartónu, hydraulických vrstiev, cementových materiálov, betón, tehly, mramor, dlažby, bridlice a vlaknité cementové materiály.

II. VÝHODY PRODUKTU

- výrazný efekt na sadrokartóne
- premaľovateľný
- ľahko upcháva póry na povrchu
- napomáha voľnému odparovaniu vody
- vysoko sofistikovaný produkt
- neobsahuje silikón
- rozprašovateľný
- kvapôčkový efekt

III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- produkt s rozpúšťadlom
- bezfarebná priehľadná tekutina
- Hmotnosť: 0,77 g/cm³ pri 20°C
- pH: žiadne
- bod vzplanutia: 38°C
- je mrazu odolný

IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: nikdy sa neriedi.
2. Nástroje: prírodný maliarsky valček, ručný rozprašovač
3. Postup: produkt dobre vymiešajte. Aplikujte na povrch, kým nie je nasýtený. Opakujte postup ešte raz po 20 minútach. Vyhnite sa nadmernej spotrebe, kedy sa môžu vytvárať škvrny. Aplikujte na čistý a suchý povrch.
4. Čas aplikácie: efekt sa dostaví hneď po odparení rozpúšťadiel (asi po 72 hodinách)
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: približne 300g/m² pri dvoch vrstvách v závislosti od materiálu a pórovitosti povrchu

V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: neaplikujte na organické povrchy (hrubé a poloplastické nátery). Ochráňte povrchy, ktoré nepodliehajú aplikácii (sklo, PVC, atď.)
2. Ochrana personálu: Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia ihneď umyte prúdom čistej vody. Pracujte v dobre vetraných miestnostiach

VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

VII. BALENIA

- 30 L: paleta 24x30 L
- 5 L: kartón 4x5 L

Dôležité: Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.