



ŠPECIÁLNE CHEMICKÉ PRODUKTY

## SCALPINOX D

VYSOKOÚČINNÝ ČISTIČ HLINÍKOVÝCH POVRCHOV. SILNÝ ODMASŤOVAČ. ZABRAŇUJE KORÓZII A FOSFATIZÁCII POVRCHU.

### I. APLIKÁCIA

Tento produkt slúži k renovácii eloxovaného hliníka znečisteného od mestských vplyvov. Je to tiež účinný odmasťovač a preventívum proti fosfatizácii kovov.

### II. VÝHODY PRODUKTU

- nevplýva na eloxovaný hliník
- rýchly
- nie je vysoko nebezpečný
- neovplyvňuje sklo ani gumu
- rozprašovateľný, vhodný na namáčanie
- bez zápachu

### III. FYZIOCHEMICKÉ PARAMETRE

- vodnatý produkt
- bezfarebný
- Hmotnosť: 1,16 g/cm<sup>3</sup> pri 20°C
- pH: 1
- nehorľavý
- nie je mrazu odolný

### IV. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Riedenie: použite čistý produkt na čistenie hliníka a zriedte 1:1 pre namáčanie.
2. Nádrie: valček, štetec, airless tlaková pištoľ, rozprašovač alebo kus látky.
3. Postup: Produkt pred použitím riadne vymiešajte. Aplikujte na povrch a nechajte pôsobiť. Zmyte z povrchu tlakom vody a postup opakujte podľa potreby.
4. Čas aplikácie: 5-20 minút v závislosti od stupňa znečistenia.
5. Teplota pri aplikácii: 5-50°C. Pri extrémnych teplotách sa znižuje účinnosť.
6. Spotreba: 150-200 g/m<sup>2</sup>.

### V. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Ochrana povrchu: neaplikujte na vápencové materiály.
2. Ochrana personálu: Tento produkt obsahuje kyselinu fosforovú. Je potrebné nosiť ochranné rukavice a okuliare. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami a v prípade zasiahnutia umyte vodou.

### VI. ČISTENIE NÁRADIA

Nástroje umyte vodou hneď po skončení prác.

### VII. BALENIA

- 25 kg: paleta 24x25 kg
- 6 kg: kartón 4x6 kg

**Dôležité:** Hore uvedené informácie sú výsledkom našej skúsenosti s produktom. Nemôžeme byť zodpovední za nevhodné používanie produktu. Odporúčame otestovať produkt pred použitím.